

**МАМБА**

# «МАЛЫШ» ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ

Надежный сварочный аппарат с противоударным корпусом для профессиональной сварки

Заниженный центр тяжести предохраняет от опрокидывания. Вес аппарата всего лишь 4,6 кг.

Максимальная производительность благодаря специальным функциям: антифриз, горячий старт, контроль дуги, система зажигания LIFTIG®.



**mIGATRONIC**

Migatronik Pilot 151 Mamba — это высокоэффективный портативный и компактный сварочный аппарат для быстрой профессиональной сварки. Это один из самых мощных на рынке однофазных (230 В) сварочных аппаратов с противоударным и атмосферостойким корпусом.



Компанией Migatronik разработана новая модель Pilot 151 Mamba для профессиональной работы сварщиков и слесарей-монтажников. С заниженным центром тяжести, предохраняющим от опрокидывания, этот устойчивый и легкий сварочный аппарат занимает небольшое пространство в техническом транспорте для обслуживания или в комплекте инструментов и незаменим для сварочных работ в труднодоступных местах.

#### ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ СВАРКИ

Инверторный источник Мамба для сварки на постоянном токе создан с использованием самых современных и наиболее надежных узлов. Сварочный аппарат соответствует требованиям класса применения IP 23 и разработан по стандарту EN 60974-1.



#### ОСОБЕННОСТИ

- Вес 4,6 кг
- Антифриз
- Горячий старт
- Контроль дуги
- Система зажигания LIFTIG®

#### РУЧНАЯ СВАРКА ШТУЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

В стандартную комплектацию модели Pilot Mamba включены сварочные кабели для ручной дуговой сварки штучным электродом (ММА), сварка выполняется с использованием электродов диаметром до 3,2 мм.

#### РУЧНАЯ АРГОНО-ДУГОВАЯ СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Pilot 151 Mamba оснащен системой зажигания LIFTIG® для сварки легированных и нержавеющей сталей. Простой вариант конфигурации аппарата для ручной аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) комплектуется аргоно-дуговой горелкой с ручным газовым клапаном.

Высокое напряжение холостого хода обеспечивает отличное зажигание с любым электродом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОК ПИТАНИЯ	МАМБА 151 Е
Основные:	
Напряжение сети	230В +/- 10 %
Предохранители сети	T 16 А
КПД	0,85
Вторичные:	
Диапазон тока	7-150 А
Ток при ПВ = 100%	100 А / 24 V
Ток при ПВ = 60%	120 А / 24,8 V
Ток при ПВ = 30%	150 А / 26 V
Макс. напряжение холостого хода, пост. ток	90 V
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	B
Стандарт	EN 60974-1 / EN 50199
Габариты В x Ш x Д, мм	270 x 180 x 250
Вес, кг	4,6

Сохраняется право внесения изменений без предупреждения

ООО «СВАРГРАДЬ»  
 Почтовый/юридический адрес:  
 630052, Россия, Новосибирск, ул. Толмачевская 43/4, выст. зал  
 ИНН/КПП 2465285634/540401001 ОГРН 1132468005185  
 р/с 40702810234100027611 Банк: ОАО АКБ "АВАНГАРД"  
 к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 ОКПО 21839327  
 Тел.: +7-913-464-24-63, +7-923-300-24 68, +7 (383) 303-14-35  
 E-mail: svargrad.new@Gmail.com  
 www.svargrad.ru

