

SCOUT 160E

ПЕРЕНОСНОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ММА СВАРКИ С ИНВЕРТОРНЫМ ИСТОЧНИКОМ



Мобильный инверторный сварочный аппарат для ММА сварки с силой тока до 160А

Качественная сварка мягких сталей толщиной от 1.5 мм

Встроенные функции: «Горячий старт» и «Мощность дуги»



MIGATRONIC

SCOUT 160E



SCOUT 160E от компании Migatron – портативный и надежный аппарат для MMA сварки мягких сталей, толщиной от 1,5 мм. Аппарат предназначен для сварочных работ в различных отраслях, где требуется мобильность и оперативность. SCOUT 160E оснащен однофазным источником питания инверторного типа с напряжением питания 230V, в комплект входит кабель заземления, кабель с электрододержателем. Сварка возможна всеми типами электродов диаметром до 3.25 мм. В некоторых случаях возможно использование электродов диаметром 4 мм

SCOUT 160E – простой в управлении аппарат, оснащенный функциями «Горячий старт» и «Мощность дуги», а также имеющий функцию стабилизации тока при изменениях сетевого напряжения. Сварщик может самостоятельно выбирать полярность электродов. Максимальный ток сварки 160 А достигается при применении предохранителей 20 А предохранителей.

Малый вес аппарата – всего 8.5 кг, компактный корпус с заниженным центром тяжести, SCOUT 160E – все это делает аппарат отличным выбором для мобильной профессиональной MMA сварки.



ОСОБЕННОСТИ:

- Стабильность дуги
- Высокое напряжение дуги
- Защита от изменений сетевого напряжения
- Высокая мощность без перегрузки сети
- Возможность TIG сварки
- Ударопрочный корпус
- Возможность работы от генератора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИСТОЧНИК | SCOUT 160 E |
|-------------------------------|----------------|
| Напряжение сети | 1 x 230 В |
| Предохранитель | 20 А |
| ПВ на пост. токе 100% при 40° | 100 А |
| ПВ на пост. токе 60% при 40° | 120 А |
| ПВ на пост. токе 20% при 40° | 160 А |
| ПВ на пост. токе 100% при 20° | 120 А |
| ПВ на пост. токе 60% при 20° | 150 А |
| ПВ на пост. токе 25% при 20° | 160 А |
| Напряжение холостого хода | 55-60 В |
| Диапазон сварочного тока | 5-160 А |
| Класс защиты | IP 21 |
| Габариты ДхШхВ | 370x160x250 мм |
| Вес | 8,5 кг |

ООО «СВАРГРАДЪ»

Почтовый/юридический адрес:

630052, Россия, Новосибирск, ул. Толмачевская 43/4, выст. зал
ИНН/КПП 2465285634/540401001 ОГРН 1132468005185
р/с 40702810234100027611 Банк: ОАО АКБ "АВАНГАРД"
к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 ОКПО 21839327
Тел.: +7-913-464-24-63, +7-923-300-24 68, +7 (383) 303-14-35

E-mail: svargrad.new@Gmail.com

www.svargrad.ru

